



前級 / 耳機擴大機 和 唱頭放大器
Pre/headphone amplifier and phono stage



主要特色和優點

精巧型系統	體積小巧，性能強大
唱頭輸入	支援 MM / MC，並提供阻抗與增益選擇
線性電平輸入	兩組RCA輸入
遙控功能	音量控制、輸入切換、靜音與音量衰減
獨立前級擴大機	具高度彈性的前級，可搭配 Suzi Amp 或其他系統使用
耳機擴大機	可搭配耳機使用



連接介面

輸入：1 組 RCA 立體聲黑膠唱盤輸入 (MC/MM)，2 組 RCA 立體聲輸入，12 V 直流電源插孔 (barrel jack)

輸出：1 個 3.5 mm 耳機輸出，1 個 6.3 mm 耳機輸出，1 組 RCA 立體聲輸出



技術規格

頻率響應：7 Hz—30 kHz \pm 3 dB

總諧波失真：0.0007% (A 加權)

訊噪比：-103 dB

輸入阻抗：46 k Ω

輸出阻抗：5 Ω

最大輸入電壓：3.5 V RMS

最大輸出電壓：3.5 V RMS

增益：0 dB

聲道分離度：-95 dB

工作電壓：12 V DC

功耗：20 W

唱頭放大級

增益：高、低增益可調

阻抗：MM = 47 k Ω

MC = 50 Ω

235 Ω + 47 pF

470 Ω + 47 pF



設計

英國設計、研發與製造

噴砂處理的航空級鋁材機身

提供銀色或黑色款式

適用於桌面系統或完整音響系統

尺寸：長 215 mm、寬 100 mm、高 34 mm

淨重：800 g